

requirements  
jory, sizing, marking,  
etc.)

for their intended  
size. This informa-  
out the actual  
station or any  
tures and pure  
istance was  
conditions on  
the palm of the glove  
00 mm or longer - in  
ted) and applies  
is. The resistance  
re used in a mixture.  
determine whether  
ne intended use  
re place of work  
brasion and  
those of the type  
loves have already  
educed resistance  
is because of  
perities. The actual  
ntly reduced by  
act with chemicals,  
j loose, friction, etc.  
gradation may  
to be taken into  
mically resistant  
as should be  
lemishes. Never  
ative gloves are

ore gloves in the  
5-25°C) dry place  
snt direct sunlight.  
ozone sources  
tc.). The actual  
e specified at  
ends on the condi-  
ssessment must be  
case.

loves should be  
ng so, the user

contact with che-  
the applicable

The present glove fulfils the requirements of the Regulation (EU) 2016/425. The requirements of the harmonized standards are fulfilled in respect of the appropriate marking of the glove. EC-type examination certificate for the final product by: CTC Lyon, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07 – FRANCE Tel.: + 33 (0)4 72 76 10 10 Fax: + 33 (0)4 72 76 10 00 E-mail: ctclyon@ctcgrupe.com. Notified Body 0075.

**EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS:**

 <b>EN 388:2016</b> ABCDE(F)	A: Abrasion resistance (0-4)	E: Blade Cut resistance ISO 13997 (A-F)
	B: Blade Cut resistance (0-5)	
	C: Tear resistance (0-4)	F: Protection against impacts (optional)
	D: Puncture resistance (0-4)	
 <b>EN 12477 type A/B EN 407:2004</b> ABCDEF	A: Burning behaviour (0-4)*	E: Small splashes of molten metal (0-4)
	B: Contact heat (0-4)	F: Large quantity of molten metal (0-4)
	C: Convective heat (0-4)	* Gloves of quality level 1 or 2 must not come into contact with naked flames.
	D: Radiant heat (0-4)	

X: Test not carried out or not applicable  
 0: The glove falls below the minimum quality level for the specified individual hazard.  
 The protection factor increases with the quality level.

EN ISO 374-1:2016 TYPE A/B/C		Breakthrough time	Permeation level								
 ABCDEFGHIJKLMNOPST		< 10 min.	0								
		> 10 min.	1								
		> 30 min.	2								
		> 60 min.	3								
		> 120 min.	4								
A: Methyl alcohol	J: n-heptane	> 240 min.	5								
B: Acetone	K: Sodium hydroxide 40%	> 480 min.	6								
C: Acetonitrile	L: Sulphuric acid 96%	Resistance against defined test chemicals: Type A: at least 6 chemicals, permeation level 2 Type B: at least 3 chemicals, permeation level 2 Type C: at least 1 chemical, permeation level 1									
D: Dichloromethane	M: Nitric acid 65%	<b>EN 374-2: 2014</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>AQL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table>		Level	AQL	1	4	2	1,5	3	0,65
Level	AQL										
1	4										
2	1,5										
3	0,65										
E: Carbon disulfide	N: Acetic acid 99%										
F: Toluene	O: Ammonia solution 25%										
G: Diethylamine	P: Hydrogen peroxide 30%										
H: Tetrahydrofuran	S: Hydrofluoric acid 40%										
I: Ethyl acetate	T: Formaldehyde 37%										

EN ISO 374-5:2016		a	b
 VIRUS	a	Protection against bacteria, fungi and viruses.	Protection against bacteria and fungi Not tested against viruses.
	b		

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging

Version nr.: 12-2019  
 Cat III

**EN 420:2003** Algemene Vereisten (categorie van de risico's, maten, markering, etikettering, enz.)

**GEBRUIK:** Gebruik altijd alleen veiligheids-handschoenen voor het beoogde toepassings-gebied en in de juiste maat. Deze informatie is geen opgave van de daadwerkelijke beschermingsduur op de werkplek en van het onderscheid van mengsels en pure chemicaliën. De weerstand tegen chemicaliën is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (uitgezonderd hetgeval, waarbij de handschoen 400 mm of langer is – in dit geval wordt eveneens de manchet getest) en betreft het uitsluitend de geteste chemicaliën. Het kan anders zijn, als de chemische stof in een mengsel gebruikt wordt. Er wordt een controle aangeraden, of de handschoenen voor de betreffende toepassing geschikt zijn, daar de omstandigheden op de werkplek afhankelijk van temperatuur, slijtage endegradatie kunnen afwijken van die van de typetest. Werden veiligheidshandschoenen voor chemicaliën reeds gebruikt dan kunnen ze op basis van wijzigingen van hun fysieke eigenschappen geringere weerstand tegen gevaarlijke chemicaliën bieden. Door contact met chemicaliën veroorzaakte aantasting, bewegingen, rek, wrijving enz. kan de daadwerkelijke gebruikstijd wezenlijk gereduceerd worden. Bij agressieve-chemicaliën kan de aantasting de belangrijkste factor zijn, bij de keuze van tegen chemicaliën bestendige handschoenen. Vóór gebruik moeten de handschoenen op eventuele fouten of mankementen worden gecontroleerd. Beschadigde handschoenen mogen in geen geval worden gebruikt. Veiligheidshandschoenen zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

**OPSLAG/HOUDBAARHEID:**  
 Bewaar handschoenen in hun originele verpakking op een koele, droge plaats bij een temperatuur van 5-25°C geen gewicht op plaatsen en bescherm ze tegen direct zonlicht. Niet in de buurt van ozonbronnen (bijv. laserprinters, -koperapparaten etc.) opslaan. De daadwerkelijke houdbaarheid kan niet globaal worden aangegeven, aangezien deze afhankelijk is van de randvoorwaarden bij gebruik. In ieder geval moet een individuele risicobeoordeling per geval worden uitgevoerd.

**REINIGING / DESINFECTIE:** Reiniging/desinfectie is niet bedoeld voor deze handschoenen en wordt op eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd.

**AFVALVERWIJDERING:** Gebruikte handschoenen dienen in contact met chemicaliën volgens de afvalwetgeving te worden afgevoerd.

Deze handschoen voldoet aan de eisen van de Verordening (EU) 2016/425. Aan de eisen van de geharmoniseerde normen wordt voldaan volgens de desbetreffende markering van de handschoen. EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door: CTC Lyon, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07 – FRANCE Tel.: + 33 (0)4 72 76 10 10 Fax: + 33 (0)4 72 76 10 00 E-mail: ctclyon@ctcgrupe.com. Notified Body 0075.

**VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE HANDSCHOEN:**

 <b>EN 388:2016</b> ABCDE(F)	A: Schuurweerstand (0-4)	E: Snijweerstand ISO 13997 (A-F)
	B: Snijbestendigheid (0-5)	F: Bescherming tegen stoten (optioneel)
	C: Scheurweerstand (0-4)	
	D: Perforatie (0-4)	
 <b>EN 12477 type A/B EN 407:2004</b> ABCDEF	A: Brandgedrag (0-4)*	E: Kleine druppels gesmolten materiaal (0-4)
	B: Contact hitte (0-4)	F: Grote druppels gesmolten materiaal (0-4)
	C: Convectie hitte (0-4)	*Handschoenen met prestatieklasse 1 of 2 mogen niet in contact komen met open vuur.
	D: Stralings hitte (0-4)	

X: Controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar  
 0: De handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het desbetreffende individuele gevaar. Hoe hoger de prestatieklasse, hoe hoger de beschermingsfactor

EN ISO 374-1:2016 TYPE A/B/C		Doorbreektijd	Permeabiliteitsniveau								
 ABCDEFGHIJKLMNOPST		< 10 min.	0								
		> 10 min.	1								
		> 30 min.	2								
		> 60 min.	3								
		> 120 min.	4								
A: Methanol	J: n-heptaan	> 240 min.	5								
B: Aceton	K: Natriumhydroxide 40%	> 480 min.	6								
C: Acetonitril	L: Zwavelzuur 96%	Bestendigheid tegen gedefinieerde testchemicaliën: Type A: min. 6 chemicaliën, permeabiliteitsniveau 2 Type B: min. 3 chemicaliën, permeabiliteitsniveau 2 Type C: min. 1 chemische stof, permeabiliteitsniveau 1									
D: Dichloormethaan	M: Salpeterzuur 65%	<b>EN 374-2: 2014</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>AQL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table>		Level	AQL	1	4	2	1,5	3	0,65
Level	AQL										
1	4										
2	1,5										
3	0,65										
E: Koolstofdioxide	N: Azijnzuur 99%										
F: Toluol	O: Ammoniakwater 25%										
G: Di-ethylamine	P: Waterstofperoxide 30%										
H: Tetrahydrofuran	S: Fluorwaterstofzuur 40%										
I: Ethylacetaat	T: Formaldehyde 37%										

EN ISO 374-5:2016		a	b
 VIRUS	a	Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen	Bescherming tegen bacteriën en schimmels. Niet tegen virussen getest
	b		

Deze gebruikersinformatie dient samen met de specifieke productinformatie te worden gelezen.