3M 3M

3M ELISA/Safety

Si est arbeiny den arbeitsbeden und / oder tätskleichen Gerätschaftz wähnend der Zugabder gegenden Ingebauchbarkeit verhecksagen.
Falls den Kirchgang zuvor Schwierigkeiten, aber ein Ca.e ist nicht einer Lumbebestatzung zu Nutzen ist, sich aber gedenkt einhalt oder ein Gerätzgebieten vermutet wird ess ist ihr Gehörz wahrscheinlich Gefahr.

Warnung!
Wenn Sie Ihre Ohrstöpsel nicht ordnungsgemäß einsetzen, dass das gesamte Produkt.
Ungefähr 60 Sie Anwendung:
- Ständig passt,
- während des gesamten Aufenthalts in gefährdeten Bereich getragen wird,
- erneut ist, wenn notwendig.

Wenn Sie Ihre Ohrstöpsel nicht ordnungsgemäß Chemikalien beeinträchtigt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.

WARNING
- Always be sure that the complete product is
- Ear plugs are not
- Fitted correctly
- Worn during all periods of exposure.
- Replaced when necessary.

- This product may be adversely affected by certain chemicals contained. Contact 3M for further information.

- Earplugs fitted with a nonexpanded foam product are used where there is a risk that the cord may be caught up during use.
- Ear plugs should be removed if there are cuts or damaged.
- Proper selection, training, use and appropriate maintenance are essential in order for the hearing protector to provide adequate protection.
- Failure to follow all instructions and/or properly select and wear earplugs during noise exposure may result in adverse health effects including injury and/or permanent hearing loss.
- Take all instructions for use and care for continuing reference.
- Discard if and/or as instructed by the 3M Product Specialist.

FITTING INSTRUCTIONS
Before fitting, inspect the product to ensure that it is not torn or damaged. If this is discovered, discard and replace with a new product.
Wash and rinse your hand thoroughly.
Always fit your earplugs before entering a noise hazard area.
1. Roll earplug, sleeve and flange into a slim cylinder. Gradually compress earplug to a very thin (however thin possible) cylinder.
2. Hold earplug in your right hand. Pull your right ear upwards and behind your head with your left hand.
3. Hold in place until the earplug expands.
4. Check the fit. The earplug should be comfortable and form a snug fit. If not, repeat fitting procedure.
5. Remove earplugs and repeat fitting.

CARE
When earplugs are correctly inserted your ear cover should sound hollow and sounds around you should not sound as clear as without earplugs.
Listen to ideally sound sound with earplugs in both ears. Cover ears with tightly cupped hands. Sounds should be muffled. If not, repeat fitting procedure.
Remove the fit during every break. If earplugs become loose the actual protection achieved against harmful noise may be significantly lowered. To re-fit follow steps 1 to 5 above.
NOTE: The size and shape of the ear canal is unique. Therefore, if you are unable to fit these earplugs correctly and comfortably to both ears contact your safety officer or 3M for further advice.
Remove earplugs from your ears when you are not exposed to harmful noise. Remove earplugs when not wearing the protector. Keep earplugs clean and dry. Replace earplugs when they are torn or damaged. Follow your applicable regulations for guidance on how to adjust usage values and estimate attenuation. In addition, 3M strongly recommends fit testing of hearing protectors.

REMOVING EARPLUGS
Caution: It is not recommended to remove corded earplugs by pulling the cord.

CLEANING AND MAINTENANCE
These earplugs are disposable and should not be cleaned.

STORAGE AND TRANSPORTATION
Check packaging for further information.
Store the product in a clean, dry place away from heat.
Keep the product in its original packaging.
Discard the product within 5 years from the date of manufacture or immediately if damaged.

- Maximum Relative Humidity
- Temperature Range
- Date of manufacture (mm/yyyy)
- Do not re-use
- Consult instructions with local regulations

MATERIAL LISTING

Cord (where applicable)	Either recycled PVC or Polyester with Acetate tape
Metal Detectable	Polyurethane foam and stainless steel ball (plug) and PVC with Iron Oxide (cord)

APPROVALS
These products have been approved and audited annually by others: SGS Group. The Netherlands B.V. Sep Building, John W. Keynesweg 1, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands. Notified Body 0344 BPP UK. Organisme notifié n°0344. 3M Occupational Safety GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41460 Neuss, Germany. Notified Body 0196 BPP UK. Organisme notifié n°0196 Certificate No. 0086 Regulation (EU) 2016/425 and applicable local legislation. The applicable European/local legislation and Notified Body can be determined by reviewing the Certificate(s) and Declaration(s) of Conformity at www.3m.com/earplugs

Attenuation table xy:
1 NO - Test frequency
2 NO - Attenuation
3 NO - Standard deviation
APV (dB) = Assumed Protection Value

UTILISATION
Ces produits ne doivent pas dépasser la dose jusqu'à ce que vous ayez le mieux.
Les ellentrer particulaire doit être portée aux limites d'utilisations indiquées.
ATTENTION! Lorsque vous avez prélevez en respectant les instructions d'utilisation, ces protections auditives permettent de réduire l'exposition aux bruits continus, tels que les bruits de machines ou de moteurs, ainsi que les bruits ponctuels, comme ceux qu'aux bruits impulsionnels comme des tirs de fusil.
Il est difficile de prédire la protection auditive requise et / ou réelle obtenue lors de l'exposition aux bruits d'impulsions.
Si votre audition semble anormale ou si vous entendez un tintement ou bourdonnement (sifflement) dans votre oreille, consultez un médecin. Ne pas ne pas ne. Ou si vous soupçonnez de problèmes d'ouïe dans votre oreille, votre audition peut être menacée.

AVERTISSEMENT
- Toujours s'assurer que le produit
- Convient à l'application pour laquelle il est utilisé.
- Est correctement ajusté.
- Est porté pendant toute la durée d'exposition au risque.
- Est remplacé si nécessaire.

- Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant. 3M.
- Il convient de ne pas utiliser des bouchons d'oreille s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation.
- Il convient de retirer les bouchons d'oreille s'ils sont coupés ou endommagés.
- Un choix appropié, la formation, une utilisation et un entretien appropriés sont essentiels pour protéger le porteur des bouchons d'oreilles.
- Le fait de ne pas suivre tous les mode d'emploi et / ou de mal choisir et de ne pas porter correctement les bouchons d'oreille peut l'exposition au bruit peut entraîner des effets nuisibles sur la santé, y compris des blessures et / ou une perte auditive permanente.
- Le le dépose d'utilisation, consulter l'Responsable du produit 3M pour d'autres informations.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE
Avant de mettre en place, vérifiez que le produit n'est pas déchiré ou endommagé. Si le produit est déchiré, jetez-le et remplacez-le par un produit neuf.
Lavez et rincez vos mains à fond avant de mettre en place la protection auditive.
Toujours mettre la protection auditive avant d'entrer dans la zone dangereuse.
1 Roulez doucement le bouchon d'oreille entre l'index et le pouce. Augmenter progressivement la pression jusqu'à ce que le bouchon d'oreille ait la forme d'un cylindre fine mince (aussi fine possible).
2 Prenez le bouchon de la main droite. Tirez sur votre oreille droite vers le haut et derrière votre tête avec la main gauche.
3 Le maintenir en place jusqu'à ce qu'il se dilate.
4 Vérifiez le bouchon d'oreille. Vous devez ressentir l'oreille bouchée. Si ceci n'est pas le cas, répétez la procédure d'insertion.
5 Retirez le bouchon d'oreille et recommencez.

ENTRETIEN
Si vous le pouvez, pas utiliser un bon qualement, essayez une taille différente ou un autre protecteur auditif.

VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT
Lorsque le bouchon d'oreille est correctement placé dans votre oreille, votre ouïe ne sera plus aussi bonne que sans les ou vos environnements devient très atténués.
Essayez de vous boucher les oreilles avec les mains. Si vous entendez encore Ouvrez les oreilles, ouvrez la paume des mains. Le bruit devrait doit être atténué, assourdi. Si non Contribuer également à mieux en place (avec l'aide) Contribuer. Si les entendez de déplacer, la protection contre les bruits nocifs peut être considérablement réduite. Pour le remettre en place, suivre les étapes 1 à 5 ci-dessus.
NOTE: Le conduit auditif est unique. Par conséquent, si vous ne parvenez pas à vous y adapter correctement et confortablement vous protéger contre les bruits nocifs, contactez votre Responsable Sécurité ou 3M.
Le bouchon d'oreille doit être retiré lorsque vous ne vous trouvez pas dans un environnement bruyant. Ne pas oublier de retirer votre bouchon d'oreille. Nettoyez et séchez régulièrement votre bouchon d'oreille. Remplacez-le s'il est déchiré ou endommagé. Suivez les conseils de votre responsable de sécurité concernant les valeurs d'atténuation et l'utilisation. De plus, 3M recommande fortement de réaliser des tests d'ajustement des protecteurs auditifs.

RETRAIT DE LA PROTECTION AUDITIVE
Attention : Il est déconseillé de retirer les bouchons d'oreille avec cordonnée en tirant sur le cordon.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Ces bouchons d'oreille sont jetables et ne doivent pas être après utilisation.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Voir l'emballage pour plus de plus ample informations.
Conservez le produit dans un endroit propre, sec et à l'abri de la chaleur.
Conservez le produit dans son emballage d'origine.
Jetez le produit 5 ans après la date de fabrication ou immédiatement si nécessaire.

- Humidité relative maximale
- Température
- Date de fabrication (mois/année)
- Ne pas réutiliser
- Consulter les instructions conformément à la réglementation locale

MATÉRIAUX

Cordon (le cas échéant)	Soit PVC recyclé ou Polyester avec bande d'acétate
Détectable à l'aide de détecteurs de métaux	Mousse Uretha Relative Polyurethane Mousse et bille (bouchon) et PVC avec Oxyde de fer (cordon)

APPROBATIONS
Ces produits ont été approuvés et audités chaque année par d'autres: SGS Group. The Netherlands B.V. Sep Building, John W. Keynesweg 1, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands. Notified Body 0344 BPP UK. Organisme notifié n°0344. 3M Occupational Safety GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41460 Neuss, Allemagne. Notified Body 0196 BPP UK. Organisme notifié n°0196. Certificat n° 0086 Règlement (UE) 2016/425 et la législation locale applicable. La législation Européenne/locale applicable et l'Organisme notifié peuvent être déterminés en consultant les Certificat(s) et Déclaration(s) de conformité sur www.3m.com/earplugs

Table d'atténuation:
1 NO - Fréquence test
2 NO - Atténuation moyenne
3 NO - Ecart-type
APV (dB) = Valeur de protection supposée

ZULASSUNGEN
Diese Produkte wurden von Dritten jährlich geprüft und genehmigt: SGS Group. The Netherlands B.V. Sep Building, John W. Keynesweg 1, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands. Notified Body 0344 BPP UK. Organisme notifié n°0344. 3M Occupational Safety GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41460 Neuss, Deutschland. Notified Body 0196 BPP UK. Organisme notifié n°0196. Certificate No. 0086 Regulation (EU) 2016/425 und anwendbare lokale Gesetzgebung. Die anwendbare Europäische/lokale Gesetzgebung und Benannte Stelle kann durch Überprüfung der Bescheinigung(en) und der Konformitätserklärung(en) unter www.3m.com/earplugs bestimmt werden.

Dämpungswerte tabelle:
1 NO - Testfrequenz
2 NO - Dämpfung
3 NO - Standardabweichung
APV (dB) = Annahmewert

ZUSTIMMUNGEN
Diese Produkte wurden von Dritten jährlich geprüft und genehmigt: SGS Group. Netherlands B.V. Sep Building, John W. Keynesweg 1, 1066 EP Amsterdam, Niederlande. Notified Body 0344 BPP UK. Organisme notifié n°0344. 3M Occupational Safety GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41460 Neuss, Deutschland. Notified Body 0196 BPP UK. Organisme notifié n°0196. Zertifikat Nr. 0086 Verordnung (EU) 2016/425 und geltende lokale Gesetzgebung. Die anwendbare Europäische/lokale Gesetzgebung und Benannte Stelle kann durch Überprüfung der Bescheinigung(en) und der Konformitätserklärung(en) unter www.3m.com/earplugs bestimmt werden.

Dämpfungswerte tabelle:
1 NO - Testfrequenz
2 NO - Dämpfung
3 NO - Standardabweichung
APV (dB) = Annahmewert

ZATWIERDZENIA
Produkty zostały zatwierdzone i zaudytowane przez inne: SGS Group. The Netherlands B.V. Sep Building, John W. Keynesweg 1, 1066 EP Amsterdam, Holandia. Jednostka notyfikowana 0344 BPP UK. Jednostka notyfikowana 0196 BPP UK. Certyfikat nr 0086 Rozporządzenie (UE) 2016/425 i obowiązujące przepisy lokalne. Obowiązujące Europejskie/lokalne przepisy i Jednostka Notyfikowana mogą być ustalone poprzez przegląd Certyfikatu(-ów) i Deklaracji(-ji) Zgodności na stronie www.3m.com/earplugs

Tłumiące wartości tabeli:
1 NO - Test częstotliwości
2 NO - Tłumienie
3 NO - Odchylenie standardowe
APV (dB) = Wartość ochronna