

Voorheen bekend als: Puretough™P5000



Snijden



Middelzware toepassingen

Ongeacht in welke sector, het HyFlex-indicatorsysteem helpt de drager de juiste bescherming te kiezen voor de taak

- Grijs, naar de palm gevormde coating op waterbasis, bestaande uit een mix van synthetische materialen, die veel vingergevoeligheid biedt.
- Hoogste snijbeschermingsniveau (niveau 5).
- Uitstekende schuurweerstand.
- Innoverend en milieuvriendelijk coatingproces op waterbasis.
- Deze handschoen heeft een rode markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood).



Sectoren

- Auto-industrie
- Chemische sector

Toepassingen

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Onderhoud
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Slotenmaker

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-425

Uitstekend comfort en grote beweeglijkheid, in combinatie met het hoogste snijbeschermingsniveau.

Voorheen bekend als: Puretough™P5000

Kenmerken

- Het proces op waterbasis is milieuvriendelijk en heeft een innovatieve coating
- Vrij van DMF
- Uitstekende schuurweerstand
- De 11-425 is een naadloos gebreide handschoen, gemaakt met INTERCEPT-technologie
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes (in elastische tricot manchet)
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



Technologieën



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR	VERPAKKING
HyFlex® 11-425	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril Voeringmateriaal: Polyamide, Glasvezel, HPPE Manchetstijl: Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Grijs	• 12 paar per zak, 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.