



BOLT™ 200

KENMERKEN

- Shell van Lexan™ - zeer schokbestendig.
- BOLT™-systeem - zorgt voor compatibiliteit tussen een groot aantal accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem.
- Uiterst comfortabel en eenvoudig te verstellen door middel van de draaisluiting.
- Schuimvering zorgt voor consistente impactprestaties, onafhankelijk van de plaats van impact.
- Comfortabele binnenvering van schuim in combinatie met een kroonvoering voor extra comfort.
- Ademende, wasbare en vervangbare premium zweetband.
- Ademende, wasbare en vervangbare premium crown liner.
- Geventileerde versie geleverd met een gemonteerde EN 12492 gecertificeerde kinband (kleurcode rood).
- Ongeventileerde versie geleverd met een gemonteerd EN 397 gecertificeerd kinbandje (kleurcode grijs).
- Gecertificeerd volgens EN 397:2012 met optionele vereisten voor extreme temperaturen - 40°C (geventileerde en ongeventileerde versie), zijdelingse vervorming (geventileerde en ongeventileerde versie). Vervorming (geventileerde en ongeventileerde versie) en Elektrische isolatie 440 V a.c. (ongeventileerde versie).
- Geventileerde versie gecertificeerd volgens EN 12492:2012. Ongeventileerde versie biedt bescherming conform EN12492: 2012 behalve clausule 4.1.4.
- Afmetingen: 52 - 68 cm.

PERIODE VAN VEROUDERING

10 jaar vanaf de fabricagedatum of 5 jaar vanaf de datum van het eerste gebruik, wat het eerst komt.

MODELS

GEVENTILEERD		ONGEVENTILEERD	
BESCHRIJVING	ARTIKEL NUMMER	BESCHRIJVING	ARTIKEL NUMMER
BOLT™200 WIT GEVENTILEERD - 1 STUK	4932478141	BOLT™200 WIT ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932479252
BOLT™200 GEEL GEVENTILEERD - 1 STUK	4932478918	BOLT™200 GEEL ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932479253
BOLT™200 ROOD GEVENTILEERD - 1 STUK	4932478919	BOLT™200 ROOD ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932479254
BOLT™200 BLACK GEVENTILEERD - 1 STUK	4932478920	BOLT™200 ZWART ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932479255
BOLT™200 BLAUW GEVENTILEERD - 1 STUK	4932480651	BOLT™200 BLAUW ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932480655
BOLT™200 GROEN GEVENTILEERD - 1 STUK	4932480652	BOLT™200 GROEN ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932480656
BOLT™200 ORANJE GEVENTILEERD - 1 STUK	4932480653	BOLT™200 ORANJE ONGEVENTILEERD - 1 STUK	4932480657
BOLT™200 HI-VIS GEVENTILEERD - 1 STUK	4932480654	BOLT™200 HI-VIS GEEL ONGEVENTILEERD - 1 STUKS	4932480658



Disclaimer
Informatie aanwezig in
dit blad was correct op de
op de datum van uitgifte.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



BOLT™ 200

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De helm moet regelmatig worden schoongemaakt voor een gemakkelijke controle en om de drager te helpen huidirritatie te voorkomen. Gebruik water of water met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek, waarbij u ervoor moet zorgen dat er geen krassen te vermijden. (Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, producten op basis van oplosmiddelen of schuurmiddelen). Vermijd elk product dat schadelijk is voor de helm of de drager ervan.

OPSLAGINSTRUCTIES

De helm moet worden vervoerd in een voldoende stevige verpakking om accidentele schade aan de schaal of het harnas. Bewaren in een geschikte opbergzak en/of in een gesloten kast om langdurige blootstelling aan zonlicht, kou, vochtigheid, uitlaatgassen, ect.

GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer voor en na elk gebruik de schaal, de ophanging en de voering op breuken, barsten, craquelépatronen, verkleuring, krijtachtige uiterlijk of enige andere ongewone toestand. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, vervang de helm dan onmiddellijk. kunnen erop wijzen dat de helm zijn vermogen tot bescherming tegen stoten, penetratie en/of elektrische schokken heeft verloren.

VERPAKKING

- 1 stuk Mastercarton
- 90 stuks pallet met extra hoekbescherming

UNIT	AFMETING	GEWICHT (ONGEVEER)
MASTER (1 PC)	31 X 24 X 19 CM	1 KG
PALLET (90 PCS)	102 X 122 X 122 CM	106 KG MET PALLET



Disclaimer
Informatie aanwezig in
dit blad was correct op de
op de datum van uitgifte.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu