

OXXA[®]
PREMIUM



FIT




GRIP



DEXTERITY

X-PRO-FLEX

51-290



EIGENSCHAFTEN

- NFT (Nitrilschaumtechnologie)-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern
- Nylon/Lycra-Handfläche (15 Gauge)
- Elastische gestrickte Handgelenksmanschette
- Nahtloser Handschuh
- Gute Belüftung am Handrücken
- Die superleichte Beschichtung bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Die rutschfeste Beschichtung durch die Nitrilschaumtechnologie bietet einen guten Grip bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Durch seine dunkle Farbe eignet sich der Handschuh ausgezeichnet für Umgebungen mit einem gewissen Maß an Verunreinigungen
- Mit Sanitized®-Behandlung, die Bakterien bekämpft, Gerüche minimiert und für Frische sorgt
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.290.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Bauwesen
- Industrie
- Installationstechnik
- Maschinenbau
- Montage
- Transport & Logistik
- Automotive
- Wartung

FARBE

Schwarz/Grau

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar je Polybag
- 12 Paar je Bündel
- 144 Paar je Umverpackung

EN388:2016



4131X

EN407:2004



X1XXXX



EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.51.290.07	8718249011696	8718249011702	8718249011719
8/M	1.51.290.08	8718249011726	8718249011733	8718249011740
9/L	1.51.290.09	8718249011757	8718249011764	8718249011771
10/XL	1.51.290.10	8718249011788	8718249011795	8718249011801
11/XXL	1.51.290.11	8718249011818	8718249011825	8718249011832

FARBE BESATZ

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN 388:2016



4131X

EN 388:2016



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reibfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Schutz gegen Hitze

- A = Entflammbarkeit (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungswärme (0-4)
- E = Kleine Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)
- F = Große Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.


TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

IHR LIEFERANT:



DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



X-PRO-FLEX 51-292
Art.nr. 1.51.292.00



X-PRO-FLEX PLUS 51-295
Art.nr. 1.51.295.00

