

Voorheen bekend als: Puretough™P5000



Snijden



Hitte



Middelzware toepassingen

Slijtvaste handschoenen, met kleurcodering voor een juiste toepassing

- **Aangegeven beschermingsniveaus:** HyFlex® 11-425 industriële handschoenen volgen een kleurgecodeerd indicatorsysteem, zodat arbeiders weten wanneer ze ze veilig moeten gebruiken.
- **Langdurige duurzaamheid:** HyFlex® 11-425 industriële veiligheidshandschoenen hebben ANSI niveau 6 en EN niveau 4 schuurweerstand.
- **Meer grip en milieuvriendelijkheid:** De PU- en nitrilcoating van de HyFlex® 11-425 biedt sterke grip en is op waterbasis, voor een milieuvriendelijker fabricageproces.
- **Geavanceerde verdediging en comfort:** Het INTERCEPT™-garen van de snijweerstandstechnologie biedt EN ISO C/ANSI A3 snijbescherming, terwijl het naadloze breiwerk zorgt voor handbescherming met meer comfort.
- **Gegarandeerd gemak:** Deze industriële handschoenen zijn verkrijgbaar in vendels, zodat ze snel beschikbaar zijn.
- **Gecertificeerde huidvriendelijkheid:** Het Dermatest® certificaat garandeert dat deze PBM handschoenen huidvriendelijk zijn.



Sectoren

- Auto-industrie
- Chemische sector
- Voedselverwerking

Toepassingen

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Onderhoud
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Slotenmaker

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-425

Ontworpen om de keuze van handbescherming gemakkelijk te maken

Voorheen bekend als: Puretough™P5000

Kenmerken

- **HyFlex®-indicatorsysteem:** werknemers kunnen zich verzekeren van adequate bescherming
- **Gecertificeerde slijtvastheid:** uitstekende duurzaamheid
- **PU- en nitrilcoating op waterbasis:** verbeterde grip en comfort

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes (in elastische tricot manchet)
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



4X43C

Technologieën



DMF free



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-425	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril Voeringmateriaal: Polyamide, Glasvezel, HPPE Manchetstijl: Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Grijs	• 12 paar in een zak, 12 zakken in een karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Ansell