



Snijden



Lichte toepassingen

Ultralichte handschoenen uit polyurethaan die beweeglijkheid combineren met geavanceerde snijbeschermingstechnologie

- **Geavanceerd lichtgewicht ontwerp:** De ultralichte naadloze voering van de HyFlex® 11-518 industriële werkhandschoenen geeft de gebruiker een bijna blote hand gevoel.
- **Verbeterde verdediging:** Dyneema® Diamond Technology-vezel beschermt tegen snijwonden, met EN ISO B/ANSI A2 snijbescherming.
- **Superieure duurzaamheid:** HyFlex® 11-518 PBM handschoenen hebben EN en ANSI niveau 3 schuurweerstand, voor duurzame persoonlijke bescherming.
- **Hoogste flexibiliteit:** De dunne, flexibele voering zorgt ook voor optimale beweeglijkheid en tastbaarheid bij dagelijks gebruik.
- **Echt comfort:** D3 Pinky Knitting technologie betekent dat de vorm van de HyFlex® 11-518 zich aanpast aan de natuurlijke handcontouren, voor een meer op maat gemaakte pasvorm.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Chemische sector
- Nutsbedrijven
- Opslag

Toepassingen

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Spuitgieten
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Materiaal en producten aflakken
- Binnenkomende goederen verwerken

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-518

Ultralichte snijbescherming met uitstekende beweeglijkheid en maximaal comfort

Kenmerken

- **Ultralichte naadloze voering:** Veiligheidshandschoenen die aanvoelen als blote handen
- **Dyneema® Diamond Technology:** EN ISO B/ANSI A2 snijbescherming
- **Duurzame PU-coating:** EN en ANSI niveau 3 slijtvastheid

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes (in elastische tricot manchet)

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



Technologieën



Fibre glass free

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-518	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Polyurethaan Voeringmateriaal: Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology Manchetstijl: Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265 mm; 8,27- 10,43 inches	Blauw	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.