



Multifunctioneel Bescherming tegen schuren Ergonomic Protection



Lichte toepassingen

Tot 2 x duurzamer dan hoogwaardige nitrilhandschoenen voor algemeen gebruik

- De robuuste 1,1 mm dikke FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) beschermt met EN schuurweerstandsniveau 4 en biedt dus tot twee keer meer schuurbescherming dan andere lichte, gebreide en gecoate handschoenen.
- De FORTIX™ coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder transpiratie en koelere, drogere handen.
- De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen: aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid).
- Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex® 11-840 een ideale oplossing voor arbeiders die switchen tussen taken.
- Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen.



Sectoren

- Luchtvaart
- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Service na verkoop in de autosector
- Medische nooddiensten
- Voedselverwerking
- Olie en gas
- Nutsbedrijven
- Opslag

Toepassingen

- Assemblage van kleine onderdelen
- Algemene werkzaamheden
- Verwerken van grondstoffen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Systemen aanpassen en aanschroeven

Kenmerken

- De nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) is 20% meer ademend dan vroegere materialen, zodat de handen minder transpireren en koeler en droger blijven
- Door het goed passende ontwerp zit de handschoen als een tweede huid rond de palm voor meer comfort en vingergevoeligheid en een grotere beweeglijkheid als er tussen taken wordt geswitcht
- Ergonomische pasvorm Geoptimaliseerde breitechneik aan de basis van de pink, over de vingertoppen en in de palm volgt de natuurlijke handcontouren volledig
- Siliconenvrij. Geen contaminatie door siliconen op metalen onderdelen vóór het verven
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

Technologieën



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



EN388: 2016



4131A

EN 407



X1XXXX



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-840	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Schuimnitril Voeringmateriaal: Nylon, Spandex Manchetstijl: Tricot manchet	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	200-275 mm/ 8-11 inches	Zwart	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.