



TEGERA® 134



Meer informatie

Hoogwaardige las- en snijbeschermingshandschoen voor zware klussen. Dun volnerf geitenleer voor uitstekende gevoeligheid. KEVLAR® voering aan de binnenzijde voor extra hitte- en snijbescherming. Speciaal behandeld leer voor werk in licht vochtige of olieachtige omstandigheden. Elastische pols voor betere pasvorm. KEVLAR® naden en zwarte kleur voor extra duurzaamheid en langere levensduur. EN 388:2016, 3X22C EN 407:2004, 41234X

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Goede pasvorm
- Duurzaam

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Versterkte wijsvinger
- Versterkte naden
- Extra lang
- Water- en olieafstotend
- Weerstaat lasvonken en slijpselspetten

VOORKOMT RISICO OP

brandwonden, hitteverwondingen, snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met damp

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met snijrisico, warme omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

metaalwerk, lassen, hete werkzaamheden, plaatmetaalwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

automotive, metal fabrication, machinery and equipment, mro

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Lashandschoenen

CATEGORIE Cat. III

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer

MATERIAAL BOVENHAND Volnerf geitenleer

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF KEVLAR® fiber, Nomex®

LENGTE 395 mm

MOTORIEK 4

KLEUR Bruin, Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Draad

SLUITMETHODE Elastisch 180°

MANCHET STIJL Verlengde veiligheidsmanchet

MANCHETMATERIAAL Leer

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau C

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17.17 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Para-aramide

SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Meta-aramide

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Natuurlatex

NALEVING

CE 2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



Informatie/UIS

EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2004
41234X



EN 388:2016
3X22C

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:4,11x10⁻¹¹Ω

Type A



KENMERKEN



Snijbescherming



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	134-7	7392626060326
8	134-8	7392626060333
9	134-9	7392626040625
10	134-10	7392626040632
11	134-11	7392626040649

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com