

**TEGERA® 32**



Meer informatie

Hittebestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, volnerf randsleer, snijweerstand niveau B, KEVLAR® fiber, Cat. II, versterkte wijsvinger, water- en olieafstotend, voor algemene werkzaamheden

**EIGENSCHAPPEN**

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Duurzaam
- Uitstekende pasvorm

**KENMERKEN**

- Weerstaat lasvonken en slijpselspanen
- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Versterkte wijsvinger
- Versterkte naden
- Versterkte duim
- Vlamvertragend
- Water- en olieafstotend

**VOORKOMT RISICO OP**

hitteverwondingen, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met damp

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, zware omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

engineering, hete werkzaamheden, plaatmetaalwerkzaamheden

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

automotive, mining

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Algemene werkzaamheden

**SPECIFICATIE**

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer van topkwaliteit

MATERIAAL BOVENHAND Volnerf rundsleer

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF KEVLAR® fiber

LENGTE 250-290 mm

MOTORIEK 5

KLEUR Bruin, Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Draad

SLUITMETHODE Elastisch 180°

MANCHET STIJL Veiligheidsmanchet

MANCHETMATERIAAL Leer

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 5.8 N



SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Para-aramide

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Natuurlatex

**NALEVING**





TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**KENMERKEN**



AFMETING	ART.NR.	EAN
7	32-7	7392626037922
8	32-8	7392626034815
9	32-9	7392626034822
10	32-10	7392626034839
11	32-11	7392626034846
12	32-12	7340118303604
13	32-13	7340118303611

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com