



TEGERA® 450



Meer informatie

GECOMBINEERDE SNIJ- EN HITTEBESCHERMING

Handschoen met hoge CRF-snijbescherming voor allround montagewerkzaamheden. 13gg-breitechniek met CRF®-technologie voor goede prestaties met snijniveau C. Duurzame nitrilschuimcoating in de handpalm voor betere grippestaties. Vuilmaskerende donkergrijze en zwarte kleuren voor een langere levensduur. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C.

| EIGENSCHAPPEN                                                                                                            | KENMERKEN                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Comfortabel</li><li>• Flexibel</li><li>• Duurzaam</li><li>• Goede grip</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Weerstaat contacthitte tot 100°C</li></ul> |



VOORKOMT RISICO OP

snijwonden, letsel door schuren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

assemblage, inspectiewerkzaamheden, engineering

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

machinery and equipment, mro, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VOERINGSTOF 13 gg, CRF® Technologie, Glasvezeldraad, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LENGTE 220-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120

VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriel

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau C

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 13,4 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Glasvezeldraad, Polyester, Nylon, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informatie/UIS



EN 407:2020  
X1XXXX



EN  
388:2016+A1:2018  
4X44C

EN ISO 21420:2020



ANSI  
A3  
CUT



ANSI  
5  
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



Snijbescherming

| AFMETING | ART.NR. | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 5        | 450-5   | 7340118445830 |
| 6        | 450-6   | 7340118310558 |
| 7        | 450-7   | 7392626073319 |
| 8        | 450-8   | 7392626073333 |
| 9        | 450-9   | 7392626073357 |
| 10       | 450-10  | 7392626073272 |
| 11       | 450-11  | 7392626073296 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com