



Extreem dun en zacht
met touch-functie,
onovertroffen voor al
het werk met scherpe
en kleine voorwerpen.

 **TEGERA® 8845**


Meer informatie

EEN HÉÉL ERG DUNNE SNIJNIVEAU F-HANDSCHOEN

Zeer dunne en zachte handschoen met snijbescherming (niveau F) en touchscreen-functie, gemaakt met de nieuwe, geavanceerde CRF® Omni-technologie, nylon en elastaan. Handschoen met 18 gg-breitechiek en PU-coating, onovertroffen voor al het werk met scherpe en kleine voorwerpen. Versterking tussen duim en wijsvinger en touchscreen-functionaliteit. De nieuwe CRF® Omni-technologie bevat geen metaal- of glasvezels die de huid kunnen irriteren. De handschoenen blijven zacht en comfortabel tijdens het werk.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Goede grip
- Extra comfortabel
- Duurzaam
- Extreem goede vingertopgevoeligheid
- Extra flexibel

KENMERKEN

- Voor touchscreen
- Zacht
- Versterking tussen wijsvinger en duim
- Extreem dun



VOORKOMT RISICO OP

snijwonden, letsel door schuren, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

assemblage, bouw en constructie, metaalwerk, werk in de papierindustrie, plaatmetaalwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

pulp and paper, metal fabrication, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VOERINGSTOF 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE,

Nylon, Spandex

LENGTE 210-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gladde afwerking

KLEUR Zwart, Groen, Grijs

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau F

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 35.3 N


SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Wolframvezeldraad, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan

NALEVING





TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
5	8845-5	7340118412597
6	8845-6	7340118412740
7	8845-7	7340118412894
8	8845-8	7340118413044
9	8845-9	7340118413198
10	8845-10	7340118413341
11	8845-11	7340118413495

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com