



■ TEGERA® INFINITY 8812



Meer informatie

ZACHT, GEHEEL GECOAT, SNIJNIVEAU D

Beweeglijke en snijbestendige handschoen, snijniveau D, geschikt voor assemblagewerk. Goede pasvorm door de 15 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Volledig gecoat met gecoate handpalm van zeer zacht nitrilschuim voor een goede grip op vette en olieachtige oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Bescherming tegen contacthitte tot 100°C. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Goede grip
- Flexibel
- Duurzaam
- Comfortabel

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Anatomisch ontworpen
- Olie- en vetbestendig
- Versterking tussen wijsvinger en duim



**VOORKOMT RISICO OP**

snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met olie en vet

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

omgevingen met snijrisico, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Algemene werkzaamheden

**SPECIFICATIE**

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 15 gg, CRF® Technologie, Glasvezeldraad,

HPPE, Nylon, Spandex

LENGTE 225-275 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Volledig gedompeld, Dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriël, Nitrilschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 18.5 N


SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasvezeldraad, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

**NALEVING**




TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

**KENMERKEN**



AFMETING	ART.NR.	EAN
6	8812-6	7340118391151
7	8812-7	7340118321769
8	8812-8	7340118321783
9	8812-9	7340118321806
10	8812-10	7340118321721
11	8812-11	7340118321745

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com