



Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, 13 gg, CRF® Technologie, nylon, spandex, Cat. II, vrij van siliconen, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk

TEGERA® 433



Meer informatie

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, 13 gg, CRF® Technologie, nylon, spandex, Cat. II, vrij van siliconen, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk

EIGENSCHAPPEN • Zeer duurzaam • Goede vingertopgevoeligheid • Flexibel • Goede grip • Comfortabel	
---	--



VOORKOMT RISICO OP

snijwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

assemblage, bouw en constructie, engineering, installatiewerkzaamheden, machinebediening, transportwerkzaamheden, magazijnwerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VOERINGSTOF 13 gg, CRF® Technologie, HPPE, Nylon, Spandex

LENGTE 220-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gladde afwerking

KLEUR Grijs

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/72

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 6.5 N



SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan

NALEVING




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
5	433-5	7340118425085
6	433-6	7340118425139
7	433-7	7340118425184
8	433-8	7340118425238
9	433-9	7340118425283
10	433-10	7340118425337
11	433-11	7340118425382
12	433-12	7340118425436

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com