



TEGERA® PRO 9125



Meer informatie

PERFECT VOOR HANDGEREEDSCHAP

Ergonomische, synthetische handschoen met Microthan+® en versterkte veiligheidsfuncties. Lange levensduur dankzij duurzaam Microthan+® kunstleer. Diamantgrippatroon voor een betere grip op droge en natte oppervlakken. Vuil is minder goed zichtbaar door de donkere zwarte en grijze kleuren.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Extra comfortabel
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Uitstekende pasvorm
- Zeer duurzaam

KENMERKEN

- Reflector
- Ergonomisch gevormd
- Chroomvrij
- Versterkte wijsvinger
- Versterkte naden
- Speciaal ontworpen details
- Versterkte vingers en duim
- Voorgebogen vingers
- Speciaal ontworpen duim
- Gewatteerde handpalm
- Knokkelbescherming

MICROTHAN®+

VOORKOMT RISICO OP

letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

donkere omgevingen, droge omgevingen, schone
omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

machinebediening, bouw en constructie, tegel zetten,
constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk, engineering,
mijnbouw, werk in de bosbouw, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Pro

MATERIAAL HANDPALM Microthan®+

MATERIAAL BOVENHAND Polyester

VOERING Half-gevoerd

VOERINGSTOF Tricot

LENGTE 223-253 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Diamondgriep patroon

KLEUR Zwart, Grijs, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag

SLUITMETHODE Elastisch 360°

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester, Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon,
Polyester

NALEIVING



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



Cat. II



Informatie/UIS



EN
388:2016+A1:2018
2122X



AFMETING	ART.NR.	EAN
7	9125-7	7392626064362
8	9125-8	7392626027374
9	9125-9	7392626027381
10	9125-10	7392626027398
11	9125-11	7392626027404
12	9125-12	7392626032002
13	9125-13	7392626032019

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com