

TEGERA® 18601

[Meer informatie](#)
VEILIGE BARRIÈRE TEGEN VEEL CHEMICALIËN

Chemische beschermingshandschoen van nitril met diamondgreep voor allround werk. 0,38 mm dun nitril vormt een barrière tegen veel chemicaliën. Diamantpatroon op de handpalm voor meer grip bij nat en olieachtig werk. De gevlokte binnenvoering vermindert transpiratie bij de gebruiker. Latexvrij, dus minder kans op allergieën. Voldoet aan de eisen voor werkzaamheden met voeding.

EIGENSCHAPPEN

- Goede pasvorm
- Comfortabel
- Duurzaam
- Goede grip

KENMERKEN

- Voorgebogen vingers
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Waterdicht
- Bescherming tegen chemicaliën
- Latexvrij
- Olie- en vetbestendig

VOORKOMT RISICO OP

infectierisico, schuurverwondingen, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

verven, werk in de landbouw, werk in de petro-chemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,38 mm

LENGTE 330 mm

MOTORIEK 5

BINNENKANT Vlok-gevoerd

GRIPONTWERP Diamondgreetpatroon

KLEUR Groen

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/144



VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELMATERIAAL Nitril

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

KENMERKEN



TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

| Geteste chemische stof | J | K | L | N | O | T |
|------------------------|------|-----|------|------|------|------|
| Permeatieniveau | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| degradatie % | 15,7 | 8,9 | 86,1 | 94,6 | 34,4 | 33,9 |

| AFMETING | ART.NR. | EAN |
|----------|----------|---------------|
| 7 | 18601-7 | 7392626074262 |
| 8 | 18601-8 | 7392626074286 |
| 9 | 18601-9 | 7392626074309 |
| 10 | 18601-10 | 7392626074248 |
| 11 | 18601-11 | 7340118312019 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com