



## ThermalGard-veiligheidshelm - Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Met glasvezel versterkte polyamide (nylon) • geïnjecteerde schaal
- Bestendig tegen hoge temperaturen van +150°C EN 397 en tegen lage temperaturen
- -50°C GOST optioneel
- Speciale Fas-Trac III ThermalGard-ophanging met ratchet
- Keuze in frame, vizieren en vlamvertragende wintervoeringen
- Levensduur: 3 jaar opslag, +5 jaar gebruiksduur; MSA levert stickers om datum eerste gebruik te noteren en in de schaal te plakken

## MSA Fas-Trac® III-ophanging - Kenmerken en voordelen

- **GOEDE GEWICHTSVERDELING EN STABILITEIT:**
  - Door de lagere nekband blijft de helm goed zitten: Helm blijft bij voorover buigen zitten
  - Instelbaar op het achterhoofd voor goede pasvorm
- **COMFORT VAN DE HOOFDBAND:**
  - De comfortpadding scheidt de ratchet van het hoofd, wat leidt tot meer comfort en een verkoelende luchtstroom rond het hoofd
  - Voorkomt dat haren worden uitgetrokken
- **GEMAKKELIJK IN GEBRUIK:**
  - Ratchet kan zonder moeite soepel worden gedraaid
  - De knop is goed hanteerbaar, zelfs met handschoenen aan
- **AANPASBAARHEID:**
  - Hoogte van nekband op drie manieren instelbaar voor superieure pasvorm
  - Hindert geen andere PBM, zoals oorkappen
- **COMFORT VAN DE ZWEETBAND:**
  - Zweetband met grootste oppervlak leverbaar op de markt bedekt groter deel van de hoofdband en voorhoofd voor meer comfort
  - Zweetband: ingenaaid in geperforeerd en afneembaar pvc of zweetafdrijvende wasbare schuimstof (ademend materiaal voor directe luchtdoorlating)

## Technische specificaties

Schaal	
Materiaal	Met glasvezel versterkte polyamide (nylon) • niet geventileerd
Gewicht	341g
Ophanging	
Gewicht	Fas-Trac® III met ratchet-wiel en zweetband met zweetafdrijvende schuimstof: 89 g
Bandenstel	Zwart polyester (PET), dubbele banden, 4-punts
Materiaal van de zweetband	Afneembaar, ingenaaid in pvc-zweetband en schuimstof van polyurethaan (PU). Niet-giftig pvc in contact met het hoofd.
Hoofdband	Polypropyleen (PP)
Clips	Zwart polypropyleen (PP)
Comfortpadding (Fas-Trac® III)	Low Density Polyethylene (LDPE)
Mechanisme ratchet	Polyoxymethyleen (POM), polypropyleen (PP) en polyamide (PA)
Afmeting	52-64 cm
Metalen onderdelen	Nee
Goedkeuringen	
Norm	Gecertificeerd door Europese aangemelde instantie APAVE (0082) conform: EN 397: 2012
Verplichte tests	Schokdemping, indringingsweerstand, vlambestendigheid, kinbandverankering
Optionele tests	Zeer lage temperatuur / -30°C Elektrische isolatie / 440 V AC Gesmolten metaal / MM Zeer hoge temperatuur / +150°C
Richtlijnen levensduur	
Opslagtijd (als helm niet gebruikt wordt)	<b>3 jaar</b> vanaf datum schaalinjectie (helm verpakt in goede staat, niet blootgesteld aan beïnvloeding door licht, chemische stoffen of iets anders). Berg de helm op in een daarvoor geschikte opberghoes en/of in een afgesloten kast om langdurige blootstelling aan zonlicht, kou, vocht, uitlaatgassen, enz. te voorkomen.
Gebruiksduur (aanvullend op de opslagtijd)	<b>5 jaar</b> vanaf de eigenlijke gebruiksdatum. MSA adviseert de datum van het eerste gebruik op een sticker (meegeleverd met de helm) te noteren en deze in de schaal te plakken. Dit is gewoonlijk het moment waarop de gebruiksduur start.
Ophanging (Fas-Trac® III)	Vervang de ophanging als deze beschadigd of vervuild is of op grond van hygiënische redenen.

## Verpakking

Ond.nr.	Omschrijving
<b>Individueel (verkoopenheid)</b>	Eén helm in een plastic beschermhoes met opdruk van instructies, met 1 of 4 lipjes gemonteerd (GVxxx-xxAxxxx-xxx)
<b>Doos</b>	Minimum bestelhoeveelheid: 20 helmen met EAN-code op de doos Afmeting doos: 706x586x455 mm (1 lipje gemonteerd) of 720x610x460 mm (4 lipjes gemonteerd)
<b>Pallet</b>	200 helmen (10 dozen met 20 helmen) Palletmaat: 1200 x 730 x 1980 mm

## Bestelinformatie

Kleuren	ThermalGard Fas-Trac III pvc-zweetband
<b>Wit</b>	GV815-0000000-000
<b>Geel</b>	GV825-0000000-000
<b>Fluorescerend oranje</b>	GV895-0000000-000
Ond.nr.	Reserveonderdelen
<b>10162753</b>	ThermalGard Fas-Trac III-ophanging met ratchet en ingenaaide pvc-zweetband
<b>696688</b>	Badstof (Terri-Band) zweetband (10 stuks) – voor gebruik over ingenaaide pvc-zweetband

Overige accessoires en opties	Vraag naar onze gedetailleerde gegevensbladen
<b>Opties</b>	Klantspecifiek logo
<b>Accessoires of opties</b>	Kinbanden
<b>Accessoires</b>	Op helm bevestigde oorkappen
<b>Accessoires</b>	Frame en vizieren
<b>Accessoires</b>	Wintervoeringen*
<b>Accessoires</b>	Verkoelende voeringen*
<b>Accessoires</b>	Neklappen

\* Gebruik geen zomervoeringen voor werkzaamheden met elektriciteit. Gebruik geen winter- of zomervoeringen in een situatie met risico op gesmolten metalen deeltjes.

