

Dräger PARAT® 1200 Vluchtmasker met filter

Simpel en veilig: de Dräger PARAT® 1200 is een gebruiksvriendelijk vluchtmasker dat is uitgevoerd met een extra klein mondstuk met neusklem en een ABEK-multigasfilter dat u 10 minuten bescherming biedt tegen tal van toxische industriële gassen en dampen. Dit compacte vluchtmiddel is toegelaten volgens de enige erkende norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7).



Voordelen

Het kleinste vluchtmasker uit de Dräger PARAT®-serie

Bij dagelijks gebruik wordt het formaat een belangrijke factor. We hebben de PARAT 1200 dan ook zo ontworpen dat hij in uw hand past, waardoor hij uiterst gemakkelijk hanteerbaar is, ook bij noodgevallen. De PARAT 1200 is niet alleen praktisch klein en daardoor makkelijk draagbaar, maar biedt u tevens 10 minuten levensreddende bescherming tegen tal van toxische industriële gassen en dampen. Het vluchtmiddel is bovendien geschikt voor bril- en baarddragers.

Robuuste behuizing met extra veiligheid

De robuuste behuizing beschermt het toestel onder zware werkomstandigheden. Daarnaast hebben we een manipulatiebestendige verzegeling aangebracht om ervoor te zorgen dat het toestel veilig blijft als het niet in gebruik is. De verzegeling wordt verbroken zodra u de behuizing opent voor gebruik.

Dankzij de compacte vorm is ons adembeschermende vluchtmiddel gemakkelijk mee te nemen in elke denkbare situatie. Het is zo klein dat u het in uw zak past. En met de geïntegreerde riemclip kunt u de PARAT 1200 comfortabel aan een riem of uw werkkleding dragen.

Duidelijk zicht op de binnenkant

Bij de PARAT 1200 weet u precies wat zich binnenin bevindt. Wij begrijpen hoe handig het is als u de onderdelen van een product kunt zien. Daarom is de behuizing gedeeltelijk transparant, wat een visuele inspectie van het vluchtmasker op elk moment mogelijk maakt en waardoor pictogrammen voor bijv. het goed en snel opzetten van het vluchtmasker duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast kunt u de vervaldatum van het filter duidelijk zien zonder dat deze informatie kan worden afgewreven, dankzij de bescherming tegen slijtage.

Betrouwbare bescherming

De PARAT 1200 biedt u eenvoudige, veilige en solide technologie. Wanneer elke seconde telt, moet u kunnen vertrouwen op een vluchtmasker dat voldoende evacuatietijd biedt. De PARAT 1200 is toegelaten voor een evacuatietijd van 10 minuten volgens de enige erkende norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7).

Onderscheidingen



Toebehoren



D-249866-2020

PARAT® 1200 draagtas

Om het Dräger PARAT® 1200 vluchtmasker comfortabel te dragen.

Verwante producten



D-11943-2019

Dräger PARAT® 3100

De Dräger PARAT® 3100 is een halfgelaatsvluchtmasker met een ABEK-15 multigasfilter. Dankzij de robuuste en ergonomische behuizing is dit compacte vluchtmiddel eenvoudig mee te nemen. Toegelaten volgens de enige norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7). Het biedt gebruikers minimaal 15 minuten de tijd om te evacueren.



D-5835-2014

Dräger PARAT® 3200

De Dräger PARAT® 3200 is een vluchtmiddel dat bestaat uit een mondstuk en neusklem met een ABEK-15 multigasfilter. Dankzij de robuuste en ergonomische behuizing is dit compacte vluchtmiddel eenvoudig mee te nemen. Toegelaten volgens de enige norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7). Het biedt gebruikers minimaal 15 minuten de tijd om te evacueren.



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

De Dräger PARAT® 4700 industrievluchtkap is in samenwerking met de gebruikers ontwikkeld, altijd met het doel om zo snel mogelijk te vluchten. Optimaal gebruiksgemak en hoog draagcomfort, een robuuste behuizing en een in de praktijk bewezen ABEK P3-filter bieden minimaal 15 minuten bescherming tegen toxische industriële gassen, dampen en vaste deeltjes.

Technische gegevens

Dräger PARAT® 1200

Filterprestaties	ABEK 10-gasfilter voor bescherming tegen organische en anorganische gassen en dampen, toegelaten conform DIN 58647-7
Gebruiksduur	Minimaal 10 minuten
Levensduur	max. 4 jaar, mits de verzegeling intact blijft en de onderhoudsintervallen worden gerespecteerd
Gewicht	Ca. 210 g
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	115 x 95 x 70 mm
Toelatingen	Toegelaten conform DIN 58647-7 (CE-keurmerk 0158)

Filterprestaties conform DIN 58647-7*

Type	Testgas	Concentratie in ppm	Doorbraak in ppm	Minimale doorbraaktijd in min
A	Cyclohexaan (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	10
B	Chloor (Cl ₂)	2.500	0,5	10
B	Waterstofsulfide/ zwavelwaterstof (H ₂ S)	2.500	10	10
B	Waterstofcyanide/ blauwzuur (HCN)	2.500	10	10
E	Zwavedioxide (SO ₂)	2.500	5,0	10
K	Ammoniak (NH ₃)	2.500	25	10
B	Waterstofsulfide/ zwavelwaterstof (H ₂ S)	10.000**	20	3

* Testomstandigheden conform DIN 58647-7: 30 l/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, 20 °C

** Om de doorbraakcapaciteit van het gasfilter te bepalen, is het aanvullend getest met 10.000 ppm waterstofsulfide (zwavelwaterstof).

Bestelinformatie

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200	Bestelnummer
Dräger PARAT® 1200	37 02 149
Dräger PARAT® 1200 draagtas	37 03 736
Dräger PARAT® 1200 trainingstoestel	37 09 691

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

