



- Ademende stof
- Kniezakken: opening onderaan
- Lichtgewicht
- Inherent vlamvertragend

Marrum

Overall, ARC bescherming (APC1), high-vis klasse 3 (RWS)

850VA2PIP

Met de signalisatie overall Marrum bent u altijd gezien. Door de fluorescerende kleur, het ontwerp, de verticale strepen op de armen, schouders en benen voldoet deze overall naast de internationale EN ISO 20471 standaard ook aan de Nederlandse RWS-standaard en aan de Britse standaard voor signalisatiekledij in de spoorwegindustrie. Deze praktische overall heeft elektrostatische eigenschappen en beschermt de drager tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog, hitte, vlammen en vloeibare chemicaliën. Voor extra comfort kan ook nog kniebescherming in de kniezakken geschoven worden.

Kleuren

- Fluo-oranje (FC1)

EU maat

- kort: 48-58
- standaard: 44-64
- lang: 46-56

Certificatie

 EN 61482-2: 2020 APC1 ELIM 7 cal/cm² ATPV 8 cal/cm²	 EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6	 EN ISO 11612: 2015 A1 B1 C1 F1	 EN ISO 11611 2015 Class 1 - A1	 EN 1149-5: 2018	 EN ISO 20471: 2013 + A1:2016	 RWS LINE
 RIS 3279 TOM						

- EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7 cal/cm² - ATPV 8 cal/cm²
- EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
- EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
- EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
- EN 1149-5 : 2018
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Klasse 3
- RWS Richtlijn 12/2015
- RIS 3279 TOM 2016
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Let op: deze certificatie is enkel van toepassing op **maatselectie 52** - **standaard** in **kleur Fluo-oranje**. Selecteer een andere maat en/of kleur om de corresponderende certificaten te consulteren.



Materiaal

- Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester + 1% AST;
± 260 g/m²

Wassen & onderhoud



Buitenkant

- Omlegkraag
- Verborgен knoopsluiting
- 2 opgezette borstzakken met flap en drukknopen
- 1 pennenzak
- 1 opgezette achterzak met flap en verborgen drukknopen
- 1 opgezette dijbeenzak met flap
- 1 meterzak
- Kniestukzakken
- 2 opgezette zakken
- 2 doorsteekgleuven met verborgen drukknopsluiting
- Rond ingezette mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Verstelbaar met druksluiting
- 2-naalds bestikte retroreflecterende banden (50 mm)

Binnenkant

- Identificatielabel