



E-DIAMOND- PRO 52-785 CUT D



KENMERKEN

- Polyurethaan-coating op handpalm en de vingers
- Dyneema® Diamond/recycled nylon/glass fiber/spandex/carbon drager (13 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De 13 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een uitstekende snijbestendigheid en comfort
- Het extra lange manchet zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols
- Dyneema® Diamond is 's werelds sterkste vezel, die het mogelijk maakt zeer sterke en snijbestendige veiligheidshandschoenen te maken die ook nog eens uiterst comfortabel zijn
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- De geleidende coating op de vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden

Artikelnummer: 1.52.785.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glasindustrie
- Metaalindustrie
- Constructie
- Automotive
- Overheidsdiensten
- Assemblage
- Papierindustrie
- Machine onderhoud

KLEUR

Grijs/zwart

MATEN

7/S t/m 12/3XL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omadoos

EN388:2016
+A1:2018



4X43D

EN407:2020



X1XXXX



EN ISO 21420:2020+A1:2024

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.785.07	8718249080531	8718249080593	8718249080654
8/M	1.52.785.08	8718249080548	8718249080609	8718249080661
9/L	1.52.785.09	8718249080555	8718249080616	8718249080678
10/XL	1.52.785.10	8718249080562	8718249080623	8718249080685
11/XXL	1.52.785.11	8718249080579	8718249080630	8718249080692
12/3XL	1.52.785.12	8718249080586	8718249080647	8718249080708

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



4X43D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatie-weerstand (0-4)
- E = TDM Snijweerstand (volgens EN ISO 13997:1999 (A tot F))
- F = Impactbescherming (optioneel) (P=Geslaagd)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's

- A = Ontvlambaarheid (0-4)
- B = Contacthitte (0-4)
- C = Convectiehitte (0-4)
- D = Stralingshitte (0-4)
- E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
- F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified body nr.: 2777), Bracetown Business Park, Clonae, Dublin D15 YN2P, Ierland

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc



GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



**E-DIAMOND-PRO
52-770**
Art. nr. 1.52.770.00



**E-DIAMOND-PRO
52-775 CUT C**
Art. nr. 1.52.775.00

UW LEVERANCIER: