

algemene producteigenschappen	
Type	disposable handschoen
Materiaal	nitril 5.0 (non-latex product)
Vorm	ambidextreus - tweezijdig draagbaar
Kleur	blauw
Kwaliteit	PBM cat.3, AQL 1,5
Uitvoering	poedervrij
Manchet	rolrand
Verpakkingswijze	100 stuks per dispenser

toepassing
CMT nitril handschoenen bieden bescherming volgens PBM categorie 3 en voldoen aan de MDR klasse 1. Geschikt voor gebruik in alle hygiënische omstandigheden.



productgegevens

code	maat	doos	pallet	EAN dispenser	EAN doos
1001	X-small (5-6)	10 dispensers à 100 stuks	70 doos	8716244010508	8716244010515

fysieke eigenschappen

omschrijving	maat	standaard
lengte	alle	>240 mm
breedte	XS (5-6)	70-80mm
dikte	vinger	0,10-0,14 mm
	palm	0,08-0,12 mm
	pols	>0,05 mm
kracht tot breuk voor veroudering		6.0N
kracht tot breuk na veroudering		6.0N
rek tot breuk voor veroudering		500%
rek tot breuk na veroudering		400%
gewicht per stuk		4,0-4,4 gram

logistieke informatie

item	maat (lxbxh) / gewicht
afmeting doos	35,5x23x23cm
gewicht doos	±5,00 kg
palletstapeling	70 doos
statistiekcode	40151900
land van herkomst	China
houdbaarheid	5 jaar
steriliteit	niet steriel

opslag

Dit product dient droog bewaard te worden, tussen 10° en 25° Celsius, buiten bereik van direct zonlicht.

kenmerken

	voldoet aan MDR 2017/745 Class I
	2777 voldoet aan PBM richtlijn 2016/425 Cat III
	Dit product is voorzien van een LOT-code.
	Dit product is voedselveilig, uitgezonderd azijnzuur 3%

standaarden, richtlijnen en kwaliteit

kwaliteit	ISO 9001, ISO 14001
conformiteit	PBM richtlijn EU 2016/425: cat 3
standaard (algemeen)	EN 420 fit for purpose
standaard (chemisch)	EN 374 1-2-3
standaard (medisch)	EN 455 1-2-3-4
prestatie-eisen	AQL 1.5 (ISO 2859-1, G-1)

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT	ISO 374-5:2016 VIRUS
--	---

permeatie prestatieniveau	gemeten doorbraaktijd (min)	code	chemische permeatie (EN ISO 374-1:2016/Type B)	gemiddelde degradatie (EN 374-4:2013)	Degradatieniveaus geven de verandering in puntbestendigheid van de handschoen aan na blootstelling aan de chemische uitdaging.
6	> 480	K	40% Natriumhydroxide	18.90%	
0	< 10	M	65% Salpeterzuur	96.50%	
6	> 480	T	37% Formaldehyde	9.00%	
3	> 60	P	30% Waterstofperoxide	36.10%	
1	> 10	S	40% Fluorwaterstofzuur	N/A	
3	> 60	J	n-Heptaan	20.00%	

standards conformity

MD Class I: EU Regulation 2017/745(MDR), EN 455-1,2,3,4
PPE Cat.III: EU Regulation 2016/425(PPER), EN 374-1,2,4,5 EN16523-1, EN ISO 21420
Food contact: EC Regulation 1935/2004, EN 1186 and EN 13130

Gedistribueerd door:

Cemex B.V. Spectrumlaan 5 2665 NM BLEISWIJK Nederland	Telefoon: +31 79 346 6000 www.cemex.nl info@cemex.nl	Cemex is gecertificeerd volgens: ISO 9001: 2015 BRC Storage & Distribution
--	--	--