

DuPont™ Tychem® 2000 Tape



Tegen chemicaliën beschermende tape om het veiligheidsniveau van uw persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te verbeteren.



Gecertificeerd als categorie I overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425



De tape is gemakkelijk van de rol af te wikkelen en krult niet bij het afwikkelen.



Doorgaans gebruikt als verbinding tussen Tychem® Handschoenen en beschermende kledingstukken uit PBM categorie III van onze merken Tychem®, Tyvek® of ProShield®.



De tape kan verder worden gebruikt om de kap van een beschermend kledingstuk uit categorie III aan het masker vast te tapen, de enkels aan de laarzen vast te tapen en de ritsflap vast te tapen.

- Tape met een chemische barrière. Met een Tychem® 2000-beschermingsniveau en een stevige hechting
- Chemische bescherming tegen anorganische zuren en basen
- Permeatiegegevens beschikbaar voor 95 chemische stoffen, waardoor het beschermingsniveau van het chemische beschermend kledingstuk en de chemisch beschermende handschoenen met elkaar kunnen worden vergeleken en op elkaar kunnen worden afgestemd
- Goede flexibiliteit voor een betere afdichting
- Kan gebruikt worden met Type 3, 4, 5, 6 kledingstukken bij minder veeleisende chemische blootstellingen. Dit om beschermende kleding op zijn plaats te houden en de aansluitpunten van PBM's beter af te sluiten.

Bezoek onze gratis online selector tool om de meest geschikte chemische bescherming te bepalen die u nodig heeft op basis van uw blootstellingsrisico:

safespec.dupont.co.uk



Petrochemische Hulpverlening toepassingen in noodgevallen



Reiniging van chemische lekkages



Onderhoudswerkzaamheden



Referentie: QC 0990 YL NL

Kleur: Geel

Maten: Breedte 48 mm, lengte 50 m




Richtlijnen voor het vasttappen van tegen chemicaliën beschermende kleding

Voor een betere bescherming en om de geclaimde bescherming in bepaalde toepassingen te bereiken, zullen manchetten, enkels, capuchon en ritsluiting moeten worden afgeplakt terwijl een chemische beschermende overall wordt aangetrokken. Als er getaped moet worden, moet de gebruiker ervoor zorgen dat de tape op de juiste manier wordt gebruikt en dat er een goede afdichting is.

Het is aan te bevelen om alle openingen en verbindingen af te dichten met zelfklevende tape die een chemische bescherming biedt.

Voorzichtigheid is geboden bij het aanbrengen van de tape.

Geadviseerd wordt om de tape in korte stukken te gebruiken. Het gebruik van grote stukken tape kan vouwen en kreuken veroorzaken die het risico op inwaartse lekkage zouden kunnen verhogen.



Bij het verwijderen van de tape tijdens de uittrek procedure moet deze worden weggegooid in een container voor chemisch afval.

Tips voor het vast tappen van het masker op de kap:

- De ovale vorm van het masker kan het moeilijk maken om het juist vast te tappen.
- Gebruik kleinere stukken tape (+/- 10 cm).
- Trek de kap over uw hoofd en zorg voor een nauwsluitende pasvorm rondom het volgelaatsmasker.
- Breng de tape in overlappende delen aan. Zo kunt u alles in één keer afpellen tijdens het uittrekken.

Tips voor het vast tappen van de (buiten) handschoenen:

- Zorg voor een strakke afsluiting van de overgang tussen de handschoen en de overall.
- Breng de tape niet te strak aan, aangezien dit een probleem kan veroorzaken bij het verwijderen.
- Zorg ervoor dat de tape alle openingen tussen de handschoen en de overall heeft verkleefd.




Tips voor het vast tappen van de (buiten) rits flap:

- Zorg ervoor dat het kledingstuk recht zit.
- Onze aanbeveling is om de tape in kleine secties aan te brengen vanaf de bovenkant van de (buiten)rits flap tot helemaal aan de onderkant.
- Druk in het begin lichtjes op de (buiten)rits flap. Zo kunt u de plaatsing indien nodig corrigeren.
- Zodra u de (buiten)rits flap goed hebt gepositioneerd, drukt u de tape stevig aan om te zorgen voor een goede hechting aan de overall.

DuPont™ SafeSPEC™ - Wij zijn er om te helpen

Met onze webgebaseerde tool kunt u het juiste DuPont-kledingstuk voor chemische omgevingen of clean rooms vinden.

safespec.dupont.co.uk



DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Contern - L-2984 Luxembourg

Klantenservice

T. +352 3666 5111
mycustomerservice.emea@dupont.com

dpp.dupont.com

Volg ons:



Deze informatie is gebaseerd op technische gegevens die door DuPont betrouwbaar worden geacht. De informatie kan worden herzien wanneer aanvullende kennis en ervaringen beschikbaar worden. DuPont garandeert geen resultaten en aanvaardt geen verplichtingen of aansprakelijkheid ten aanzien van deze informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het niveau van toxiciteit vast te stellen en te bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Deze informatie is bedoeld voor gebruik door personen die beschikken over de technische expertise om beoordelingen uit te voeren op basis van hun eigen specifieke gebruiksdoelen, naar eigen goeddunken en op eigen risico. Iedereen die deze informatie wil gebruiken, moet eerst controleren of het gekozen kledingstuk geschikt is voor het bedoelde gebruik. De eindgebruiker mag het kledingstuk niet meer gebruiken als de stof is gescheurd, versleten of doorgeprikt. Zo wordt mogelijke chemische blootstelling voorkomen. Omdat de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, bieden wij geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van gebruik van deze informatie. Deze informatie is niet bedoeld als licentie waaronder kan worden gewerkt of als aanbeveling om inbreuk te maken op een patent of technische informatie van DuPont of andere personen over materialen of het gebruik hiervan.

DuPont™, het ovale logo van DuPont, en alle producten, tenzij anders vermeld, voorzien van ™, SM of ® zijn handelsmerken, servicemerken of geregistreerde handelsmerken van bedrijven aangesloten bij DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont. 10/2020. L-TAPE-TYC2000-NL