


## 5.12 Gas en dampmasker

<p><b>Gas en dampmasker 3M 4251</b></p>	
<p><b>Naam</b></p>	<p>Gas en dampmasker 3M 4251 FFA1P2D</p>
<p><b>Type</b></p>	<p>Gas en dampmasker 3M 4251 FFA1P2D EN 405:2002 Artikelnummer: Geen voorraad</p>
<p><b>Omschrijving</b></p>	<p>Masker bestaande uit de volgende onderdelen: gelaatsstuk, hoofdbandenstel en gas-dampfilter van met actief koolstof. Uit- en inademventiel van siliconenrubber.</p>
<p><b>Toepassing</b></p>	<p>Masker mag worden ingezet ter bescherming van de drager tegen organische dampen en stofdeeltjes tot 50 keer de grenswaarde voor dampen en 10 keer de Max-waarde voor stofdeeltjes.</p> <p><b>Geschikt voor;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- algemeen gebruik van verf,</li> <li>- automobielandustrie,</li> <li>- metaalindustrie,</li> <li>- machinebouw,</li> <li>- chemische industrie</li> <li>- laboratorium.</li> </ul> <p><b>Niet geschikt voor;</b> gebruik tegen organische gassen of dampen met een kookpunt lager dan 65°C; gebruik met koelapparatuur en landbouwchemicaliën</p>
<p><b>Advies</b></p>	<p>Wanneer het masker meerdere malen wordt gebruikt, dient het na iedere gebruiksbeurt te worden gereinigd en te worden opgeborgen in zijn originele verpakking. Afdichtingsrand kan worden schoongeveegd met een doek bevochtigd met warm water en zeep. Nooit onderdompelen!</p> <p>Gebruik filtermaskers alleen in goed geventileerde ruimtes die voldoende zuurstof bevatten om goed te kunnen ademen. Verlaat de ruimte onmiddellijk als het ademen moeilijk wordt of als er duizeligheid of andere klachten optreden.</p> <p>Ga steeds na of het masker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goed aansluit op het gezicht</li> <li>• Geschikt is voor het werk</li> <li>• Gedragen wordt gedurende de gehele werkperiode</li> <li>• Vervangen wordt indien nodig</li> </ul>
<p><b>Te bestellen via:</b></p>	<p>MS en Mint: Magazijn MGA: BTN / van Ommeren MT: Magazijn</p>
<p><b>Levertijd:</b></p>	<p>Geen</p>